



Kan

Rakenteinen annostus ja PQ-tietotyypin default unit

Reseptikeskus



ta

Rakenteinen annostus ja PQ-tietotyyppin default unit-attribuutti

- Eteenpäin yhteensopivuuden yhteistestauksessa tullut vastaan mitätöintiä testattaessa seuraava tilanne
 - Mitätöivässä pohjaasiakirjassa doseQuantity-rakenne ja siellä PQ-tietotyyppi kuten alla (unit + value)

```
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
    <id root="1.2.246.10.11629887.93.2009.19887903933930978.1.1.1"/>
    <code code="239" codeSystem="1.2.246.537.6.12.2002.126" codeSystemName="Lääkityslista" displayName="annokset"/>

    <doseQuantity>
      <center unit="1" value="1"/>
    </doseQuantity>

    <administrationUnitCode code="30" codeSystem="1.2.246.537.6.138.202001" codeSystemName="Sähköinen lääkemääräys - Annosyksikkö"
      displayName="annospipetillinen"/>
  </substanceAdministration>
</entryRelationship>
```

Rakenteinen annostus ja PQ-tietotyypin default unit-attribuutti

- Eteenpäin yhteensopivuuden yhteistestauksessa tullut vastaan mitätöintiä testattaessa seuraava tilanne
 - Mitätöidyssä asiakirjassa doseQuantity-rakenne ja siellä PQ-tietotyyppi ilman unit-attribuuttia

```
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
    <id root="1.2.246.10.11629887.93.2009.19887903933930978.1.1.1"/>
    <code code="239" codeSystem="1.2.246.537.6.12.2002.126" codeSystemName="Lääkityslista" displayName="annokset"/>

    <doseQuantity>
      <center value="1"/>
    </doseQuantity>

    <administrationUnitCode code="30" codeSystem="1.2.246.537.6.138.202001" codeSystemName="Sähköinen lääkemääräys - Annosyksikkö"
      displayName="annospipetillinen"/>
  </substanceAdministration>
</entryRelationship>
```

- Tästä tehty testauksessa havainto

Rakenteinen annostus ja PQ-tietotyyppin default unit-attribuutti

- HL7 Finland V3 Tietotyyppioppaaseen, kpl 3.11

”Yksiköiden käytössä on pyrittävä UCUM-koodiston mukaiseen esitystapaan (HL7 Finland TC 08/2013). Jos tuloksella ei ole yksikköä, on yksikköön (unit) annettava oletusarvo 1. **Tässä kohdin on huomioitava, että default-/fixed-arvoja ei tarvitse välttämättä laittaa XML-tasolle** (HL7 Finland TC 08/2013), joten jos unit-attribuuttia ei ole XML:ssä, tulkitaan se oletusarvoksi 1.

...

”

Rakenteinen annostus ja PQ-tietotyypin default unit-attribuutti

- Miten ohjaavia Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 ohjeet tämän osalta on/on oltava?
- Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 Kpl 4.6.2.4.5

”**Toteutusohje:** value ja unit annosyksikkökoodiston mukaisella potilasystävällisellä arvolla, valuessa annetaan annettavan yksikön määrä ja unit:ssa arvo ”1”. Käytetty yksikkö tässä tapauksessa tarkennetaan administrationUnit-rakenteella.

Esimerkki: <center value="1" unit="1">

Rakenteinen annostus ja PQ-tietotyyppin default unit-attribuutti

- Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 luku 5 kpl 5.2

”Body-osaan generoidaan reseptin edellisen version kaikki tiedot samassa muodossa kuin edellisessä lääkemääräyksessä (myös tapauksissa, joissa mitätöitävä lääkemääräys on tehty vanhemmilla määrittämissä versioissa).”

- tarkoittaako ed. teksti ja sen ”samassa muodossa”, että mitään ei saa rakenteesta muuttua?

Kiitos

Kela, Kanta-palvelujen yksikkö
kanta.fi

@kantapalvelut

